

住宅の高耐久化に向けて 保存処理小割材のご提案

大事な住宅の見えない部分を
支えています

住宅の長寿命化への要望から、住宅を風雨から守る**外壁や屋根**などを支えている下地材にも保存処理が求められています。当社は住宅の長寿命化に繋がり、フェールセーフにも最適な保存処理小割材を提案いたします。

1

公益社団法人 日本木材保存協会が「**優良木材保存剤**」に認定した薬剤で保存処理を行います。

2

着色された薬剤で保存処理を行うため、**無処理材と容易に識別することができます。**

3

通気層を設けた外壁の下地材として保存処理小割材を使用いただきますと、住宅性能表示制度における**劣化対策の「等級3」**に該当し、**長期優良住宅の要件を満たします。**

ザイエンスの保存処理小割材

タナリスCY

銅化合物主体の防腐・防蟻剤で加圧注入処理したモスグリーン色の製品です。



ペンタキュアニューBM

ヤシ油を原料とした防腐・防蟻剤で加圧注入処理した無色または赤色の製品です。



サンプルザーPW96

殺菌剤と殺虫剤を主体とした防腐・防蟻剤で浸漬処理したオレンジ色の製品です。



タナリスCY貫・胴縁製品



ペンタキュアニューBM胴縁



サンプルザーPW96浸漬瓦棧(溝付き)

保存処理小割材ラインナップ（一例）

※詳細は当社の営業担当までお問い合わせください。

樹種	部位	寸法 (mm)	梱包形態 (入数×束)
杉	胴縁・貫	3000×15×w90・w45	(w90：5入・w45：10入)×30・48・60束
		3000×18×w90・w45	(w90：5入・w45：10入)×30・36・50束
		3650×15×w90・w45	(w90：5入・w45：10入)×48・60束
		3650×18×w90・w45	(w90：5入・w45：10入)×36・50束
		4000×18×w90・w45	(w90：5入)×100束 (w45：10入)×90束
	瓦棧	3000×15×w30 溝付き	(20入)×63束
桧	胴縁・貫	3000×15×w90・w45	(w90：5入・w45：10入)×60束
米母	胴縁・貫	3000×18×w90・w45	(w90：5入・w45：10入)×30束

※エリアによって対応可能な樹種・寸法・梱包形態(入数×束)が異なります。

※上記製品の基本仕様は、各樹種GRN・ラフ挽き材になります。

※上記以外の樹種・寸法の製品も取り扱っている場合があります。

